

Mood Line - Tischelement 40

Wohlbefinden und Effizienz am Arbeitsplatz

Durch ihre herausragenden akustischen Eigenschaften sorgen die AOS Mood Line Wände für beste Raumakustik und so für Wohlbefinden und Effizienz am Arbeitsplatz. Die Tischaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 480 und 680 mm, die Hintertischelemente in den Höhen 680, 800 und 1000 mm. Mit jeweils 8 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Tischgröße und Anordnung reagiert werden. Die Tischelemente der Mood Line 40 mit einer Gesamtdicke von 40 mm, sind in zwei Designausprägungen erhältlich. Vollumpolstert, mit im Radius von 20 mm abgerundeten Ecken oder in der strengen eckigen Variante mit innenliegendem Profil - stoffummantelt, alternativ pulverbeschichtet. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung.

Schallschirmend mit individueller Tischanbindung

Mood Line Tischelemente werden in 3 Varianten angeboten. Als Tischanbauelement, positioniert an der Tischhinterkante bündig mit der Tischplattenunterkante, als Tischaufsatzelement, positioniert auf dem Tisch bündig mit der Tischhinterkante und als Hintertischelement positioniert an der Tischhinterkante mit hängendem Überstand nach unten von mind. 180 mm. Die Befestigung am Tisch erfolgt mittels Klemme, geeignet für Plattenstärke von 19 bis 25 mm.



Daten Mood Line Tischelement 40

Wandstärke 40 mm

Ausführung vollumpolstert - alternativ mit innenliegenden Profilen stoffummantelt oder pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium

Anbindungsoptionen mittels Tischklemmen: einseitig, beidseitig, Hintertisch

Tischklemmen, pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau / RAL 9006 Weißaluminium

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Detailaufnahmen



Tischaufsatzelement mit Orgazubehör



Tischaufsatzelement einseitig



Tischaufsatzelement



Hintertischelement



Hintertischelement geteilt




Hintertischelement mit Orgazubehör

Anbindungsoptionen







einseitig

beidseitig

Hintertisch

Mood Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN ISO 354

125	Hz	ap 0,21
250	Hz	ap 0,37
500	Hz	ap 0,60
1000	Hz	ap 0,69
2000	Hz	ap 0,75
4000	Hz	ap 0,88

4000 Hz ap 0,88 Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis